



→ Dimensioni

A (mm)	140	240
	340	440
D (mm)		
E (mm)		
F (mm)		
G (mm)		
H (mm)		
I (mm)		
L (mm)		
Portata (kg)		

Materiale da trasportare

Specificare eventuale presenza di liquido lubrificante, refrigerante o altro.

→ Caratteristiche Standard

GRUPPO TRAINO

- Posizione: pendolare su lato dx
- Velocità trasportatore: 4 m/min fissa
- Tensione di collegamento: 400 V / 50 Hz
- Completo di interruttore ON/OFF

TELA

- Copertura: high grip in PVC verde (rif. Pantone 320)
- Giunzione tela vulcanizzata
- Temperature di esercizio: da -10 °C a +60 °C

→ Note

→ Optional

GRUPPO TRAINO

Montato sul lato opposto: lato SINISTRO con scarico SP a dx

TELA

High grip in PVC + listelli 10x6 mm passo

Liscia in PU + listelli 10x10 mm passo

QUADRO COMANDO

INVERTER: velocità regolabile da a m/min

PAUSA/LAVORO: avanzamento e arresto temporizzati

PULSE: avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito

FEEDER: avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito

SCIVOLO

Scivolo di scarico standard

