



Dimensioni

A (mm)	140	240	340
	440	540	
B (mm)			
H a 40° (mm)			
Portata (kg)			

Materiale da trasportare

Specificare eventuale presenza di liquido lubrificante, refrigerante o altro.

(*) **Inclinazione variabile su richiesta:**
30° - 35° - 45°



Note

→ Caratteristiche Standard

GRUPPO TRAINO

- **Posizione:** pendolare su lato sx
- **Velocità trasportatore:** 4,5 m/min fissa
- **Tensione di collegamento:** 400 V / 50 Hz
- **Completo di interruttore ON/OFF**

TELA

- **Copertura:** liscia in PU verde (rif. Pantone 320)
- **Giunzione tela** vulcanizzata
- **Listelli termosaldati** h 30 mm e passo 400 mm
- **Temperature di esercizio:** da -10 °C a +90 °C



Optional

TELA

- High grip in PVC + listelli h mm passo
- Liscia in PU + listelli h mm passo
- Liscia in PU + bandeboard laterale h 30 mm + listelli h 20 mm passo

QUADRO COMANDO

- INVERTER:** velocità regolabile da a m/min
- PAUSA/LAVORO:** avanzamento e arresto temporizzati
- PULSE:** avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito
- FEEDER:** avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito

GRUPPO TRAINO

Montato sul lato opposto: lato DESTRO

SCIVOLO / SEPARATORI

Scivolo di scarico standard

Separatore a rullo singolo mod. N-SRS

Separatore a spirale mod. N-FSRV

